

AlphaTec® Evo – Tipo CV/VP1

Protezione di alto livello contro agenti chimici industriali, agenti per la guerra chimica per ambienti a rischio critico e per le squadre di intervento HAZMAT.



VANTAGGI

- Soddisfa la norma NFPA 1991:2016, che include i requisiti opzionali di protezione contro la fiammatachimica e il gas liquefatto
- Tempi eccellenti di permeazione - testato per 24 ore
- Sistema in tessuto brevettato con gomma butilica antistatica e gomma Viton® resistente agli agenti chimici e alla degradazione su un tessuto aramidico di base
- Protezione di alto livello, resistente all'abrasione e durevole, che garantisce la sicurezza di chi lo indossa
- Sistema in tessuto brevettato con gomma cloroprenica su tessuto base aramidico, che garantisce un'eccellente resistenza ignifuga e all'abrasione
- Approvata per operazioni in atmosfera esplosiva
- Design collaudato che si adatta a tutte le principali marche di SCBA e dimensioni delle bombole
- Testato PyroMan™

MATERIALE DEL PRODOTTO

Tessuto esterno aramidico con gomma butile/Viton®. Interno in gomma cloroprene con barriera in laminato multilayer

TIPO DI CUCITURA

Trapuntata e coperta con nastro di gomma Viton® all'esterno e nastro laminato barriera all'interno

VISIERA

- PVC rigido da 2 mm resistente agli urti e agli agenti chimici.
- Disponibile in due misure; CV o VP1 con campo visivo più ampio, entrambe coperte da una lente sostituibile e antistatica a strappo

CARATTERISTICHE DEL DISEGNO

- Design incapsulante tipo CV (con visiera e alloggiamento posteriore, respiratore portato all'interno della tuta)
- Design incapsulante tipo VP1 (visiera più grande, con alloggiamento posteriore, respiratore portato all'interno della tuta)
- Le cuciture sono trapuntate con filato aramidico per una maggiore resistenza e durata, e sono rivestite con un nastro in gomma Viton all'esterno e un nastro laminato saldato interno con effetto barriera

QUADRO GENERALE NORME

- NFPA 1991:2016, che include i requisiti opzionali di protezione contro la fiammata chimica e il gas liquefatto
- EN 943-1:2015 e EN 943-1/FprA1:2018
- EN 943-2:2002 e FprEN 943-2:2018
- EN 1073-2:2002 (protezione da particelle radioattive)
- EN 14126:2003 (protezione da agenti infettivi)
- EN 1149-5:2008 (materiale antistatico per tute)
- Omologato per l'uso nelle zone ATEX 0, 1, 2/20, 21, 22 e gruppo di sostanze chimiche IIA, IIB, IIC

PESO

Approx. 6.0 kg/13 lbs for a suit size L with sewn-in socks. Attached boots add approx. 2 kg/4.5 lbs.